

KANT-EN-KLARE BEHANGLIJM

HANDLEIDING

Groovy Magnets behanglijm is een kant-en-klare pasteuze wandbekledingslijm voor het aanbrengen van vinyl wandbekleding met papieren of textiele drager.

SPECIFICATIE

Lijm op basis van zetmeel en kunstharz

Type lijm : pH 7.5

Verwerkingstijd : 15 - 45 minuten

Verbruik : 150 - 300 g/m² *

* Het verbruik is afhankelijk van het te verlijmen oppervlak. Zie alinea 'aanbrengen van de lijm'

BENODIGDHEDEN

Hoeveel lijm heb ik nodig?

Een pot van 1 kg kant-en-klare wandlijm is meer dan voldoende voor één strook magneetbehang van 120x265 cm.

Lijmroller

Met een lijmroller verdeel je de kant-en-klare lijm voor magneetbehang gelijkmatig op je ondergrond. De roller is herbruikbaar door hem uit te spoelen met warm water.

Aandrukroller

Gebruik een aandrukroller om je behang stevig tegen de muur aan te drukken en eventuele luchtbubbel te verwijderen.

AANBRENGEN VAN DE LIJM

Welke ondergrond?

Groovy Magnets wandlijm voor magneetbehang is geschikt voor binnenshuis. Het behang hecht op bijna iedere effen, vlakke ondergrond zoals op: glad geveerde muren en deuren, metaal, hout, glas, karton, papier, plastic, keukenkastjes.

De ondergrond moet egaal en schoon zijn. Gebruik plamuur om gaten en oneffenheden te egaliseren. Verdeel de lijm rechtstreeks op de ondergrond met een lijmroller. Het brede oppervlak van de rol zorgt dat de lijm gelijkmatig wordt verdeeld. Gebruik zeker voldoende lijm daar waar de randen van het behang komen. Maak je niet druk mocht je wat lijm hebben gemorst, met een vochtige doek en wat afwasmiddel kan je dit nog verwijderen (wel onmiddellijk doen na aanbrengen).

TIP: Lijm één strook per keer. Markeer met een potlood op de muur de breedte van de strook zodat je weet tot waar je de lijm moet aanbrengen.

Ondergrond voorlijmen?

Om na te gaan of voorlijmen noodzakelijk is, kan je met een plantensproeier wat water tegen het oppervlak sproeien. Wanneer er binnen de 3 minuten een kleurverschil optreedt, kan je de ondergrond best voorlijmen:

Methode voorlijmen:

Verdun de lijm met max. 25% water en strijk het mengsel op de ondergrond met een lijmroller. Wanneer het oppervlak droog aanvoelt (na ongeveer 15 min), begin je met het daadwerkelijk inlijmen voor het behangen.

BEWAREN & ONDERHOUD

Hoe te bewaren

Bewaar de lijm in de gesloten verpakking bij voorkeur bij kamertemperatuur. De houdbaarheid van het product is 12 maanden.

Schoonmaken

Niet opgedroogde lijm kan gemakkelijk met water worden gereinigd.

